

sempreAqua® Tower PS 20



Sicherer und sauberer
Ausgabebereich
dank innovativem
Tyfon®-System



4,3 Zoll Touch
Display für einfache
und intuitive
Bedienung



2kg
CO₂-Flasche
im Gerät
integrierbar

sempreAqua Tower PS 20

Der **Tower PowerSpeed 20** bietet bis zu 20 Liter pro Stunde gleichbleibend gekühltes und mit Kohlensäure angereichertes Wasser. Perfekt für kleine Büros, Praxen, Personalaufenthaltsräumen, Kindergärten,... Mit geringem Platzbedarf versorgt der Tower PS 20 problemlos 10 bis 30 Personen rund um die Uhr mit erfrischendem Trinkwasser.

Effizient und leistungsstark vereint das patentierte COOL-HYBRID® System die Vorteile aus Eisbank und Trockenkühlung. Das Ergebnis ist eine um 30% höhere Kühlleistung und Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Wasserspendern.

Intensiv sprudelndes Wasser, das lange frisch bleibt – sogar in unverschlossenen Behältern. Das patentierte KARBONY® System ermöglicht bis zu 2,2 Liter Sprudelwasser in nur 35 Sekunden mit der perfekten Balance zwischen Wassertemperatur und Kohlensäuregehalt.

3-fach abgesichert gegen Keime. Das Tyfon®-System nutzt gleich drei Technologien, um die Maschine, die Ausgabe und die Tropfschale keimfrei zu halten. Im Zusammenspiel innovativster Komponenten entsteht eine wirkungsvolle Barriere im Ausgabebereich und zum Schutz vor retrograden Verunreinigungen Tyfon® ist 24 Stunden am Tag im Einsatz, unsichtbar und wirkungsvoll.

Stilvoll, elegant und einladen präsentiert sich der Tower in jeden Umfeld perfekt.



Sie haben die Wahl!

in sempreAqua Geräten können Sie sowohl Filter von BWT oder Brita einsetzen. Auch für sensible Standorte haben wir entsprechende Filter im Sortiment.



Keime ade!

Anolyte zur Sanitation und Desinfektionsmittel für die tägliche Reinigung der Ausgabe, Tropfschale und allen Oberflächen.



Für den großen Durst!

Mit unserer 1,25l Glaskaraffe sind Sie bestens auf Besucher, Besprechungen oder die Wasserversorgung an Ihrem Schreibtisch vorbereitet.

Technische Daten

Höhe in mm	1160
Breite in mm	350
Tiefe in mm	232
Ausgabehöhe in mm	290
Leergewicht in kg ca.	24
Anschluss in V	230
Leistung in W	170
Festwasseranschluss	x

Kühlung

Kapazität	20 l/h $\Delta 10^{\circ}\text{C}$
Kühlmittel	R600 a
Temperatur	4 - 12°C
Karbonisator	1,6 l

Besonderheiten / Optionen

Filter intern	BRITA / BWT
Tropfschale in ml	800
Fulltouch Display	4,3"
LED Beleuchtung	blau